

Folha de perfil ambiental

A série imageFORCE 6100 incorpora tecnologias com um forte foco ambiental em todas as fases do ciclo de vida do produto — Produzir, usar e reciclar. As tecnologias abaixo se concentram na conservação de energia, conservação de recursos e prevenção da poluição e formam a base do sistema de gestão ambiental da Canon.

	Conservação de energia	Conservação de recursos	Prevenção de poluição
Para ajudar a reduzir a dependência de materiais à base de petróleo, a Canon utiliza 100% de plástico reutilizado .*			
Uma variedade de gatilhos de suspensão ajudam a incentivar o uso do modo de hibernação , ajudando a minimizar o consumo de energia.			
O consumo de energia no modo de hibernação é de apenas 0,50 W! **			
Valores baixos consumo típico de eletricidade (TEC) , que mede o consumo de energia durante um período de uma semana.			
Baixa temperatura de fusão do toner ajuda a reduzir os requisitos de temperatura de fusão .			
Produtos menores, mais leves e embalagem de papelão de fácil dobragem. Desenvolvimento contínuo do design de produtos e embalagens para reduzir o impacto do transporte e da logística .			
Projetada com a sustentabilidade em mente, 30% do material de resina usado*** é feito com material plástico reciclado — aumentado em 2% sobre a MFD de escritório Canon convencional.			
Todos os fornecedores são obrigados a cumprir a rigorosa política de compras ecológicas e as condições ambientais da Canon. Isto ajuda a Canon a superar a rigorosa Diretiva RoHS da União Europeia, que controla/restringe o uso de certas substâncias perigosas .			
Cada sistema é equipado com recursos de economia de papel, toner e energia que ajudam a reduzir custos e conservar recursos .			
Peças de longa vida útil e suprimentos de alto rendimento ajudam a maximizar o tempo de atividade e ajudam a reduzir a quantidade de materiais consumidos durante o ciclo de vida do produto.			

* Excluindo uma pequena quantidade de aditivos para melhorar as propriedades físicas.

** 0,5 W não está disponível em todas as circunstâncias devido a certas configurações.

*** Os materiais de resina incluem tampas dos dispositivos, cassetes, partes da interface do usuário e outras peças plásticas.



imageFORCE 6100 mostrada com a Unidade de alimentação cassete-AY1, Módulo de acabamento de livretos-A2 com dobra tripla, Unidade de armazenamento temporário-R1 e Compartimento de papel-F2 opcionais

imageFORCE 6170/6160/6155

Especificações ambientais da Série imageFORCE 6100

Tipo de sistema OLED/Multifuncional Monocromática A3		Dimensões (L x P x A) 620 x 722 x 937 mm	
Funções		Espaço para a instalação (L x P)	
Padrão:	Impressão (UFR II, PCL® 6, Adobe® PostScript® 3™), Cópia, Digitalização, Envio, Armazenamento	Básica:	1,050 x 1.162 mm (Tampa direita aberta com a Bandeja multifuncional estendida + Gavetas cassete abertas)
Opcional:	Fax, Até 4 linhas	Totamente configurada:	2.044 x 1.162 mm (Módulo de acabamento com grampeamento-AB3/Módulo de acabamento de livretos-A2 com a bandeja de extensão estendida + Unidade de dobragem do papel-L1 + Unidade compartimento do papel Unidade de dobragem do papel-F2 + Gavetas cassete abertas)
Painel de operação	Painel de toque colorido TFT LCD WSVGA de 10,1"	Peso ⁵ Aprox. 94 kg.	
Tempo de aquecimento		Níveis de ruído (LwA,m [B]) ⁶	
Após ligar:	Aprox. 6 segundos ¹	Copiando/Imprimindo ⁷	Preto e branco
Do modo de hibernação:	Aprox. 7 segundos (imageFORCE 6170) ² Aprox. 6 segundos (imageFORCE 6160/6155) ²	imageFORCE 6170	6,7 B
Modo de início rápido	Aprox. 4 segundos ³	imageFORCE 6160	6,6 B
Requisitos de energia	110-127V, 60Hz, 12A	imageFORCE 6155	6,5 B
Consumo de Energia		Conteúdo reciclado	
Máximo:	Aprox. 1.800 W	Embalagem primária reciclada (%) ⁸	Aprox. 44%
No modo hibernação	Aprox. 0,50 W ⁴	Material residual secundário: ⁹	0,00%
Copiando/Imprimindo:	948 W	Produto PETE reciclados: ¹⁰	0,00%
Conectada:	0,40 W	Suporte a papel reciclado	
TEC uma semana:	imageFORCE 6170: 0,76 kWh imageFORCE 6160: 0,63 kWh imageFORCE 6155: 0,58 kWh	100% do conteúdo pós-consumo:	SIM
TEC um ano:	imageFORCE 6170: 39,3 kWh imageFORCE 6160: 32,6 kWh imageFORCE 6155: 30,1 kWh	Recursos com consciência ambiental	
Ligado à tomada:	110-127V, 60Hz, 12A	Frente e verso, Amostra de cópia, Confirmação/Cancelamento, Combinação de imagem, Cópia de carteira de identidade, Impressão protegida, Encaminhamento de tarefa, Gerenciamento de ID de departamento, Sistema de gerenciamento do acesso, Autenticação (Universal Login Manager), Driver duplex padrão, Temporizador de hibernação automático/semanal, Temporizador de desligamento automático/semanal, Grampeamento sem grampos (Opcional)	

1 Tempo desde quando o dispositivo é ligado até a cópia estar pronta (sem reserva de impressão).

2 Tempo desde sair do modo de hibernação até quando a impressão está operacional.

3 Tempo desde que o dispositivo é ligado até quando o ícone de cópia aparece e está habilitado para operar no painel de tela sensível ao toque.

4 0,5 W não está disponível em todas as circunstâncias devido a certas configurações.

5 Inclui os consumíveis.

6 1[B] = 10[dB].

7 Medido de acordo com a ISO7796. Demonstrado de acordo com a ISO9296.

8 Porcentagem baseada no peso do conteúdo reciclado.

9 Porcentagem de material descartado reutilizado.

10 Porcentagem de material reciclado PETE.

Canon



CANON.COM.BR

PostScript® 3™ é marca registrada ou marca comercial registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros países. PCL 6 é uma marca registrada da Hewlett Packard Company. CANON, imageFORCE e o logotipo GENUINE são marcas comerciais registradas da Canon Inc. nos Estados Unidos e podem também ser marcas registradas ou marcas comerciais registradas em outros países. Todos os outros nomes de produtos e marcas mencionados são marcas registradas dos seus respectivos proprietários. Especificações e disponibilidades sujeitas a alterações sem aviso. Não nos responsabilizamos por erros tipográficos.

©2021 Canon U.S.A., Inc. Todos os direitos reservados.

07/ 25 - 2379- 13713 5940